

# COLORIFICIOCENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

\*\*\*\*\*

## S C H E D A     D I     S I C U R E Z Z A

\*\*\*\*\*EPY\*

Stampata il..... 20.05.2003     Revisione n.     1     del 20.05.2003

### 1. Identificazione del preparato e della Società

#### 1.1 Identificazione del preparato

Codice ..... 44849003

Denominazione ..... VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL OPACA  
COD.44849003

#### 1.2 Identificazione della Società

Ragione Sociale ..... COLORIFICIO CENTRALE SPA

Indirizzo ..... VIA G.CERUTI 20

Località e Stato..... 25124 BRESCIA

ITALIA

TEL. 030 2400714

FAX 030 3751226

---

### 2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Contiene:

Denominazione	% Conc. (C)	Classificazione
N-METIL-2 PIROLLIDONE	4,00 < C < 4,50	Xi R36/38
. N.CAS : 872-50-4		

Il testo completo delle frasi -R- e' riportato alla sezione 16.

---

### 3. Indicazione dei pericoli

#### 3.1 Classificazione della sostanza o del preparato

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.2, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate in conformità alla direttiva 91/155/CE e successive modifiche.

# COLORIFICIOCENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza .....: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL OPACA

- 2 -

COD.44849003

Stampata il..... 20.05.2003      Revisione n.    1    del 20.05.2003

---

#### 4. Misure di primo soccorso

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibile al prodotto.  
Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.

---

#### 5. Misure antincendio

Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Per informazioni relative alla protezione dell'ambiente, fare riferimento alle sezioni 6 e 12 della presente scheda.

---

#### 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale.

"NESSUNA INDICAZIONE DA SEGNALARE"

---

#### 7. Manipolazione e stoccaggio

Assicurare la disponibilità delle attrezzature per il raffreddamento dei recipienti, per evitare i pericoli da sovrappressione e surriscaldamento in caso di incendio nelle vicinanze.

Per le informazioni relative ai rischi per la salute e l'ambiente fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

---

#### 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

TLV della miscela solventi      10 mg/m<sup>3</sup>

Seguire le norme di buona igiene industriale adottando gli idonei mezzi di protezione individuale come guanti e tuta da lavoro.

Non mangiare ne' fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo.

Si consiglia di effettuare un controllo sanitario con la frequenza e le modalità a giudizio del medico.

---

# COLORIFICIOCENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza .....: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL OPACA

- 3 -

COD.44849003

Stampata il..... 20.05.2003      Revisione n.    1      del 20.05.2003

---

## 9. Proprietà fisiche e chimiche

Punto ebollizione ..... N.D.  
Punto infiammabilità ... > 60 °C  
Proprietà comburenti ... N.D.  
Proprietà esplosive .... N.D.  
Tensione di vapore ..... N.D.  
Solubilità ..... N.D.  
Viscosità ..... N.D.  
Densità rispetto aria .. N.D.  
Peso specifico ..... N.D.  
Velocità di evaporazione N.D.  
Coefficiente di ripartiz.  
n-ottanolo/acqua: ..... N.D.

---

## 10. Stabilità e reattività

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.

---

## 11. Informazioni tossicologiche

Non sono noti episodi di danno alla salute dovute all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.

---

## 12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

---

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

"NESSUNA INDICAZIONE DA SEGNALARE"

# COLORIFICIOCENTRALE

idee e prodotti d'avanguardia

Scheda di sicurezza .....: VERNICE PER DECOUPAGE ALL'ACQUA AQUAGEL OPACA

- 4 -

COD.44849003

Stampata il..... 20.05.2003 Revisione n. 1 del 20.05.2003

---

## 14. Informazioni sul trasporto

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili. Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con queste reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dalla materia e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verificano situazioni di emergenza.

---

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

- S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti

I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria a patto che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure previste dall'articolo 72-quinquies comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002 sono sufficienti a ridurre il rischio.

LEGGE 203/88 D.M. 12/7/1990 e successive modifiche

Emissioni:

	Classe N.C.	0,8840%
TAB. D	Classe 2	0,3760%
TAB. D	Classe 3	0,6115%

---

## 16. Altre informazioni.

Testo delle frasi -R- citate alla sezione 2 della scheda:

R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

TAB. D	Classe 2	0,4465%
TAB. D	Classe 3	0,3565%