
Long / scheda tecnica

LA COMBINAZIONE STANDARD LONG È COMPOSTA DA:
12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO
12 SUPPORTI IN ACCIAIO
RINGHIERA CON COLONNINE PER IL LATO INTERNO

TINTE E COLORI



TINTE FAGGIO:
CHIARO, SCURO
SBIANCATO,
TORTORA
O AVANA SCURO




COLORI ACCIAIO:
BIANCO, CROMO,
NERO O GRIGIO

Tabella 1

	ALTEZZA SCALA	GRADINI	ALZATE	ARTICOLI SUPPLEMENTARI GRADINI
INCREMENTI ▲	**da cm 275 a cm 373**	15	16	+ 3
	da cm 258 a cm 349	14	15	+ 2
	da cm 242 a cm 327	13	14	+ 1
STANDARD	**da cm 225 a cm 303**	12	13	12 GRADINI IN LEGNO MASSELLO+ 12 SUPPORTI IN ACCIAIO + RINGHIERA CON COLONNINE PER IL LATO INTERNO
DECREMENTI ▼	**da cm 208 a cm 279**	11	12	-
	da cm 191 a cm 255	10	11	-

ALZATE REGOLABILI DA 17 A 23,5 CM



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI



balaustra con corrimano in PVC da 120 cm



balaustra con corrimano in LEGNO da 120 cm




gradino



sottogrado tubolare



ringhiera esterna corrimano PVC



ringhiera esterna corrimano LEGNO



cancelletto di protezione

BALAUSTRA SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore (fig. 1).
È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

TIPOLOGIA FORI E BALAUSTRE

senza foro fig. 1



GRADINI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 373 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnine (Tab. 1).


SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



RINGHIERA ESTERNA

La ringhiera supplementare esterna, composta da 5 colonnine, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 5 cm.




CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. E' composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.


*www.fontanot.it/01k

RINGHIERA ESTERNA (65-75/80-90)

È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala.
Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno.




Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala, occorre sommare la quantità di colonnine: 2+4+3=9. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.



Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala, occorre sommare la quantità di colonnine: 2+5+4=11. Occorre quindi ordinare 3 ringhiere esterne supplementari.

ROTAZIONE

orario e antiorario



Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.

Long

Consigli per la scelta

L'apertura del solaio consigliata deve avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini.
Le pedate misurano: - da 18 a 22 cm per le larghezze di 65 o 75 cm
- da 22 a 26 cm per le larghezze di 80 o 90 cm.
La diversa disposizione dei 12 gradini e la scelta delle pedate permettono di realizzare 312 tipi di configurazioni differenti. Le piantine indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili con le Long a 1/4 di giro (L), 2/4 di giro (U) e rettilinea (I).


Il foro esiste?

Cerca tra le 312 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini. Ricordati se è un modello con larghezza di 65 o 75 cm o un modello con larghezza di 80 o 90 cm per scegliere eventuali articoli supplementari.



Il foro deve essere ancora realizzato?

Individua tra le 312 piantine quella che più si adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della scala meno due gradini. Ricordati se è un modello con larghezza di 65 o 75 cm o un modello con larghezza di 80 o 90 cm per scegliere eventuali articoli supplementari.



Legenda:


- primi due gradini fuori dal foro
- gradini regolabili in pedata
- gradini di curva
- gradino finale


65 Long

Regolazione pedata:

18 ↔ 22 cm
regolabile

29 cm
fissa







75 Long

Regolazione pedata:

18 ↔ 22 cm
regolabile

29 cm
fissa







80 Long

Regolazione pedata:

22 ↔ 26 cm
regolabile

33 cm
fissa







90 Long

Regolazione pedata:

22 ↔ 26 cm
regolabile

33 cm
fissa





Long 65


Consigli per la scelta

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:


- primi due gradini fuori dal foro
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


Long 65 I





Long 65 L































Long 65 U














Long
65 U


67
68
129
180 (↔) 200
158 (↔) 178
147 (↔) 151
70
140 (↔) 156
90
122 (↔) 134
108 (↔) 112
104 (↔) 112
126 (↔) 134
86 (↔) 90
144 (↔) 156
162 (↔) 178
165 (↔) 173
183 (↔) 195
201 (↔) 217
219 (↔) 239
237 (↔) 261

Long 75


Consigli per la scelta

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primi due gradini fuori dal foro
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


Long 75 I



Long 75 L



Long 75 U



Long

75 U


77
78
149
190 (↔) 210
168 (↔) 188
167 (↔) 171
80
150 (↔) 166
100
132 (↔) 144
118 (↔) 122
136 (↔) 144
114 (↔) 122
96 (↔) 100
154 (↔) 166
172 (↔) 188
185 (↔) 193
203 (↔) 215
221 (↔) 237
239 (↔) 259
257 (↔) 281

Long 80


Consigli per la scelta

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- primi due gradini fuori dal foro
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


Long 80 I



Long 80 L




Long 80 U





Long


80 U



82
13
83
159
219 (↔) 239


82
13
83
159
219 (↔) 239



82
13
193 (↔) 213
86
181 (↔) 185



82
13
86
193 (↔) 213
181 (↔) 185



82
13
171 (↔) 187
109
181 (↔) 185



82
13
109
171 (↔) 187
181 (↔) 185



82
13
149 (↔) 161
131 (↔) 135
181 (↔) 185



82
13
131 (↔) 135
149 (↔) 161
181 (↔) 185



82
13
127 (↔) 135
153 (↔) 161
181 (↔) 185



82
13
153 (↔) 161
127 (↔) 135
181 (↔) 185



82
13
105 (↔) 109
175 (↔) 187
181 (↔) 185



82
13
175 (↔) 187
105 (↔) 109
181 (↔) 185



82
13
83
197 (↔) 213
181 (↔) 185



82
13
197 (↔) 213
83
181 (↔) 185



82
13
171 (↔) 187
86
203 (↔) 211



82
13
86
171 (↔) 187
203 (↔) 211



82
13
149 (↔) 161
109
203 (↔) 211



82
13
109
149 (↔) 161
203 (↔) 211



82
13
127 (↔) 135
131 (↔) 135
203 (↔) 211



82
13
131 (↔) 135
127 (↔) 135
203 (↔) 211



82
13
105 (↔) 109
153 (↔) 161
203 (↔) 211



82
13
153 (↔) 161
105 (↔) 109
203 (↔) 211



82
13
83
175 (↔) 187
203 (↔) 211



82
13
175 (↔) 187
83
203 (↔) 211



82
13
149 (↔) 161
86
225 (↔) 237



82
13
86
149 (↔) 161
225 (↔) 237



82
13
127 (↔) 135
109
225 (↔) 237



82
13
109
127 (↔) 135
225 (↔) 237



82
13
105 (↔) 109
131 (↔) 135
225 (↔) 237



82
13
131 (↔) 135
105 (↔) 109
225 (↔) 237



82
13
83
153 (↔) 161
225 (↔) 237



82
13
153 (↔) 161
83
225 (↔) 237



82
13
127 (↔) 135
86
247 (↔) 263



82
13
86
127 (↔) 135
247 (↔) 263



82
13
105 (↔) 109
109
247 (↔) 263


82
13
109
105 (↔) 109
247 (↔) 263


82
13
83
131 (↔) 135
247 (↔) 263


82
13
131 (↔) 135
83
247 (↔) 263


82
13
105 (↔) 109
86
269 (↔) 289


82
13
86
105 (↔) 109
269 (↔) 289

82
13
83
109
269 (↔) 289

82
13
109
83
269 (↔) 289

82
13
83
86
291 (↔) 315

82
13
86
83
291 (↔) 315

Long 90


Consigli per la scelta

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:


- primi due gradini fuori dal foro
- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


Long 90 I





Long 90 L































Long 90 U














Long
90 U


92
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
93
179
229 (↔) 249
201 (↔) 205
203 (↔) 223
96
181 (↔) 197
119
159 (↔) 171
141 (↔) 145
137 (↔) 145
163 (↔) 171
115 (↔) 119
185 (↔) 197
207 (↔) 223
223 (↔) 231
137 (↔) 145
223 (↔) 231
159 (↔) 171
245 (↔) 257
267 (↔) 283
289 (↔) 309
311 (↔) 335