AXTON

Diluenti e Solventi

- Facile applicazione
- Primo trattamento del legno grezzo
- Si utilizza preferibilmente su legni teneri e porosi
- Nutre il legno dopo la sverniciatura
- Penetra a fondo nelle fibre del legno e con l'essiccazione lo rende impermeabile

OLIO DI LINO CRUDO

L'OLIO DI LINO CRUDO è un olio di origine vegetale che in genere si utilizza quale primo trattamento di un legno.

L'olio di lino penetra nelle fibre del legno, con l'effetto di luce e calore polimerizza, in pratica va ad occupare tutti i pori liberi tra le cellule del legno rendendolo impermeabile.

Contribuisce a conferire lucentezza al legno. Occorre comunque usarlo con parsimonia, in quanto se usato in eccesso ostacola il successivo assorbimento della gommalacca; non bisogna infatti dimenticare che il lucido dell'olio ha breve durata, mentre una bella lucidatura dipende dalla paziente applicazione di vari strati di gommalacca con il tampone.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido paglierino
Odore	caratteristico
Solubilità in acqua	NO
Flash point (°C)	>300
Densità (25°C)	0,931 Kg/litro

Istruzioni d'uso

E' consigliabile, prima di usarlo su di un mobile, fare delle prove su parti nascoste per rendersi conto dell'effetto che produce sia per imparare ad usarlo. Il suo utilizzo, inoltre, andrebbe limitato a legni teneri e porosi.

L'operazione di oliatura non è reversibile

Prima dell'impiego si consiglia di verificare la compatibilità con il supporto su un angolo nascosto. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, evitare di inalare e di ingerire.

AXTON
LM/BRICOCENTER Strada 8 · Palazzo N° 20089
Rozzano, Milano - Italia · T 02 39 976 · F 02 39 976 827