

# ONDUCLAIR PCMW - easy


## CAMPI D'IMPIEGO

Le lastre in policarbonato alveolare **ONDUCLAIR PCMW** trovano eccellente impiego per coperture, finestre, serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline e controsoffitti.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

La particolare struttura della lastra a parete multipla, unitamente alle caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento termico ed un'eccellente resistenza agli urti. Le lastre **ONDUCLAIR PCMW** vengono prodotte con protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza all'invecchiamento anche dopo una lunga esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valore	
Dimensioni	mm	2000 x 980	
Spessore	mm	6	10
Peso	kg/m <sup>2</sup>	1,1	1,5
Trasmittanza termica	W/m <sup>2</sup> K	3,5	2,9
Trasmissione della luce	-	80%	79%
Pareti			
Dilatazione lineare	mm/m/°C	0,065	
Temperatura di impiego	°C	-40 +130	
Reazione al fuoco	ASTM E-84	Classe A	
Colore	-	Crystal	
Protezione UV	-	Sul lato esterno	

## CONFEZIONAMENTO e STOCCAGGIO

Le lastre **ONDUCLAIR PCMW** sono confezionate in pacchi incellofanati, e posizionate su pianali di legno.

Stoccare al riparo dagli agenti atmosferici e da fonti di calore.

Scheda Tecnica: **ST 081**



**CONFEZIONE:** pianali

**COLORE:** crystal

**Onduline**<sup>®</sup>  
ITALIA

**Onduline Italia S.r.l.**

**Sede sociale e Direzione**

via L. Boccherini, 338 - 55016 Porcari (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

www.onduline.it

mail@onduline.it

