

## CAMPI D'IMPIEGO

**ONDUBAND** è una banda autoadesiva a freddo idonea per lavori di sigillatura e riparazione dell'impermeabilizzazione di: coperture, tegole, terrazze, membrane bituminose, parapetti, crepe, raccordi a camini o lucernari, ecc.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Banda sigillante ed impermeabilizzante a base di bitume elastomerico autoadesivo, accoppiato con un film di alluminio naturale o colorato e rinforzato autoadesivo, accoppiato con un film di alluminio naturale o colorato e rinforzato con un film in poliestere. Il lato adesivo bituminoso è protetto con pellicola siliconata. Facile e veloce da applicare, ottima adesività su molteplici supporti, resistenza U.V. garantita 5 anni, impermeabile, sono alcuni dei vantaggi che rendono **ONDUBAND** il prodotto ideale per le piccole riparazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Metodo di prova	U.M.	Valore
Peso	EN 1849-1	Kg/m <sup>2</sup>	1,5
Lunghezza	-	m	5
Larghezze disponibili	-	cm	7,5 - 10 - 15 - 20 - 30
Spessore	EN 1849-1	mm	1,5
Resistenza alla lacerazione	EN 12311-1	N/50 mm	> 200
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	- 30
Punto di rammollimento	EN 1109	°C	> 85
Permeabilità al vapore	EN 1931	Sd	> 1.500
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E

## APPLICAZIONE

Preparare il supporto affinché sia pulito, secco, sgrassato e privo di polvere e eventuali parti friabili. In caso di applicazione su supporti porosi, è consigliabile l'applicazione preventiva di un primer bituminoso (tipo ONDUPRIMER) in ragione di 300 gr/m<sup>2</sup> e lasciare asciugare per almeno 1h.

Tagliare nella misura desiderata **ONDUBAND** con un taglierino. Rimuovere la pellicola siliconata e applicare sul supporto esercitando una certa pressione, comprimere tutta la superficie con l'apposito rullo.

*Precauzione: applicare con temperature del supporto comprese fra 5°C e 45°C*

## AVVERTENZE E STOCCAGGIO

Questo prodotto viene consegnato in rotoli e confezionati in cartoni. Stoccare al riparo dagli agenti atmosferici e lontano da fonti di calore.



CONFEZIONE: rotoli

COLORE: alluminio, piombo

**Onduline**  
ITALIA

**Onduline Italia S.r.l.**

Sede sociale e Direzione

via L. Boccherini, 338 - 55016 Porcari (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

www.onduline.it

mail@onduline.it

