

## Pannello isolante Finitura rustica

### Dati del prodotto:

Referenza:	4935
EAN:	4007155133801
Dimensioni:	58 x 38 x 3 cm
Unità:	~ 0,9 m <sup>2</sup> per confezione
Contenuto:	8 confezioni per scatola



### Vantaggi dell'uso:

- Per l'isolamento decorativo dei soffitti tra le stanze riscaldate e non riscaldate
- nessun ponte termico grazie alle sovrapposizioni tra i pannelli
- Facile da installare grazie alla colla DECOSA® per polistirolo
- possibilità di essere verniciato con pitture a base d'acqua (no solventi)
- A seconda delle condizioni costruttive c'è un potenziale di risparmio fino al 10% dei costi energetici di riscaldamento p.a.

### Dati tecnici:

Materiale:	Polistirolo (EPS)
Spessore	30 mm
Grado di infiammabilità	EN 13501-1 E
Conducibilità termica:	WLG 035
Resistenza al calore:	up to +75°C

**Il pannello isolante decorativo a risparmio energetico è riciclabile.**

### Istruzione per l'applicazione:

Il fondo deve essere pulito, asciutto, liscio, solido e in grado di mantenere il peso. Colla: Applicare DECOSA® con una spatola dentata sulla parte posteriore del pannello. Posizionare il primo pannello in un angolo, quindi i seguenti pannelli. Possono essere facilmente inseriti negli incastri. Premere la piastrella contro il soffitto e rimuovere immediatamente la colla in eccesso con una spugna bagnata. Controllare i pannelli per ottenere una qualità corretta prima di applicarli, le richieste successive non possono essere accettate. Per la verniciatura utilizzare pittura a base d'acqua priva di solventi. Consumo di colla: ca. 250 g / m<sup>2</sup> -circa. 500 g / m<sup>2</sup>