

Pannello isolante XPS Con fondo. 4mm

Dati del prodotto:

Referenza:	4691
EAN:	4007155131326
Dimensione:	1 m x 0,5 m x 4 mm
Unità:	4 m ² per confezione
Contenuto:	6 pz



Vantaggi dell'uso

Adatto per l'isolamento, rapido ed efficace ideale per le pareti interne.

- isolamento termico, acustico e ripara dall'umidità
- un lato con primer / lato bianco per la carta / pitturare / applicare le piastrelle o vernici ad effetto
- struttura fine
- facile da applicare
- copre crepe e irregolarità
- è possibile rivestire con carta da parati
- è possibile verniciare con pitture senza solventi
- è possibile pitturare con vernici ad effetto
- è possibile applicare piastrelle (con idonea colla senza solventi)

Dati tecnici:

Materiale:	Polistirolo estruso (XPS), un lato con primer
Densità:	approx. 15 kg/m ³
Spessore:	4 mm / 7mm
Grado di infiammabilità:	B2 secondo DIN EN 4102
Conducibilità termica:	WLG 035
Resistenza termica:	fino +75 °C

Istruzioni per l'applicazione:

Il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto ed uniforme, e deve sopportare il peso. Tagliare l'isolamento a misura. Si consiglia di stendere con una spatola dentata longitudinalmente la colla su tutta la superficie della parete. Applicare la lastra isolante sui bordi, con il lato grigio e la base adesiva rivolto verso il muro e premere con decisione con una spatola. Riempire gli angoli e i giunti con mastice acrilico. Dopo l'essiccazione (24-48 h), trattare la superficie come desiderata, in base alle istruzioni del produttore.