

## IMPIEGO

**Cemento Rapido** è un legante cementizio a rapida presa che garantisce rapidi tempi di presa e un veloce sviluppo delle resistenze, assicurando nel contempo un'ottima lavorabilità alle brevissime scadenze.

## Vantaggi

**Cemento Rapido** è indicato per:

- per il fissaggio rapido di zanche, cardini, collari,
- tubazioni in PVC, scatole, tubazioni elettriche e sanitarie;
- per la posa di chiusini stradali, di controtelai in legno e metallo;
- nelle sigillature per bloccare deboli infiltrazioni di acqua su supporti cementizi;
- nei piccoli interventi di lavori edili in cui è richiesta una veloce esecuzione di posa.

Può essere applicato su calcestruzzo, intonaci cementizi, laterizio e pietra.

## DATI TECNICI

<i>Acqua d'impasto</i>	33 %
<i>Tempo di fine presa</i>	≥ 1 min; ≤ 5 min
<i>Stabilità di volume</i>	≤ 10 mm
<i>Resistenza a compressione 15 min</i>	≥ 3 Mpa
<i>Resistenza a compressione 28 gg</i>	≥ 50 Mpa
<i>Temperatura di impiego</i>	+5°C / +35°C
<i>Conservazione</i>	12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro
<i>Confezioni sacchi da</i>	1 kg

## AVVERTENZE

Applicare l'impasto rapidamente con cazzuola o spatola. Solo nel caso di bloccaggio di deboli infiltrazioni di acqua, bisogna attendere qualche minuto dopo la preparazione dell'impasto fintanto che il prodotto incominci ad indurire, a questo punto con le mani protette da guanti bisognerà inserire il prodotto nella sede e mantenerlo premuto fino a che non abbia fatto completamente presa. Non applicare su grandi superfici e su supporti deboli e di diversa natura da quelli indicati. In caso di necessità di riempimento di grosse cavità, utilizzare CEMENTO GRIGIO. In considerazione delle caratteristiche di presa e indurimento, preparare solo la quantità di malta utile al lavoro predisposto. Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia a far presa e non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi.

certificate

Quality

iso 9001

