

ACCUMULATORE CON PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS

JHSS 600 - 2000 litri

- Puffer in S235JR, interno grezzo, esterno verniciato
- Produzione istantanea ACS con serpentina corrugata
- 2 Serpentine in acciaio, saldate



Modello JHSS	Unità	600		800		1000		1250		1500		2000	
Capacità lorda	l	560		718		887		1266		1500		2015	
Capacità netta	l	509		655		814		1180		1406		1917	
Ø con isolamento	mm	900		990		990		1150		1200		1300	
Ø senza isolamento	mm	700		790		790		950		1000		1100	
Altezza con isolamento	mm	1700		1740		2090		2060		2220		2420	
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1690		1740		2085		2070		2230		2450	
Pressione d'esercizio del riscaldamento	bar	3		3		3		3		3		3	
Pressione d'esercizio dell'acqua	bar	6		6		6		6		6		6	
Temperatura max. d'esercizio	° C	95		95		95		95		95		95	
Peso	kg	187		225		261		332		351		432	
Isolamento		Vlies 100 mm											
Peso	kg	18		23		30		35		38		45	
Serpentina inferiore	m²	1.8		2.5		2.8		2.8		2.7		4.1	
Capacità della serpentina inferiore	l	8.3		11.6		13.0		13.0		12.6		18.7	
Serpentina superiore	m²	1.2		2.0		2.8		2.8		2.4		2.8	
Capacità della serpentina superiore	l	5.5		9.3		13.0		13.0		11.2		12.9	
Superficie riscaldante del tubo ondulato in acciaio inox	m²	5.5		6.0		6.0		9.8		9.8		9.8	
Capacità del tubo ondulato in acciaio inox	l	28.1		31.0		31.0		51.0		51.0		51.0	
Temperatura dell'accumulatore	° C	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80	60	80
Potenza continua dell'acqua calda 10 / 45 °C	l / min	7.2	11.6	7.8	12.0	7.8	12.0	13.5	22.6	13.5	22.6	13.5	22.6
Potenza max. della serpentina	kW	18	31	20	34	20	34	32	55	32	55	32	55



	Riferimento	Dimensioni	600	800	1000	1250	1500	2000
A	**Altezza**	con isolamento - mm	1700	1740	2090	2060	2220	2420
B		senza isolamento - mm	1650	1690	2040	2010	2170	2370
C	**Diametro**	con isolamento - mm	900	990	990	1150	1200	1300
D		senza isolamento - mm	700	790	790	950	1000	1100
E	**Raccordo 1**	Altezza - mm	230	260	310	310	380	320
		Raccordo - R“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
		Sensore - R“	½“	½“	½“	½“	½“	½“
F	**Raccordo 2**	Altezza - mm	610	630	745	745	825	900
		Raccordo - R“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
		Sensore - R“	½“	½“	½“	½“	½“	½“
G	**Raccordo 3**	Altezza - mm	990	1030	1250	1250	1350	1490
		Raccordo - R“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
		Sensore - R“	½“	½“	½“	½“	½“	½“
H	**Raccordo 4**	Altezza - mm	1380	1430	1710	1710	1760	2020
		Raccordo - R“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
		Sensore - R“	½“	½“	½“	½“	½“	½“
I	**Raccordo superiore**	Altezza - mm	1650	1690	2040	2010	2170	2370
		Raccordo - R“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“	1 ¼“
J	**Raccordo inferiore**	Altezza - mm	145	170	170	190	235	220
		Raccordo - R“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
K	**ESH**	Altezza - mm	850	915	1060	1060	1350	1315
		Raccordo - R“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
L	**Raccordo della colonna**	Altezza - mm	145	170	170	190	235	220
		Raccordo - R“	1“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“	1 ½“
M	**Serpentina mandata inferiore**	Altezza - mm	790	690	750	760	780	1120
		Raccordo - R“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
N	**Serpentina ritorno inferiore**	Altezza - mm	250	330	330	330	390	320
		Raccordo - R“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
O	**Serpentina mandata superiore**	Altezza - mm	1270	1400	1710	1630	1760	2020
		Raccordo - R“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
P	**Serpentina ritorno superiore**	Altezza - mm	920	990	1240	1200	1410	1420
		Raccordo - R“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
Q	**Tubo ondulato in acciaio inox mandata**	Altezza - mm	1380	1450	1770	1680	1835	1820
		Raccordo - R“ (AG)	1“	1“	1“	1“	1“	1“
R	**Tubo ondulato in acciaio inox ritorno**	Altezza - mm	230	260	270	310	335	320
		Raccordo - R“ (AG)	1“	1“	1“	1“	1“	1“