Modello porta Motorizzata esterno

IDONEA PER AMBIENTI:	ESTERNI
MISURE STANDARD:	800/900 x 2100mm DX/SX
CLASSE ANTIEFFRAZIONE:	3
TRASMITTANZA TERMICA:	1,7 W/m2K
POTERE FONOISOLANTE:	38 db
SERRATURA:	cilindro europeo (cilindro con 5 chiavi padronali)
BATTENTE:	lamiera decapata 18/10
PUNTI DI CHIUSURA:	8
ROSTRI FISSI:	3
PANNELLO INTERNO:	liscio laminato 5mm noce dogato
PANNELLO ESTERNO:	pantografato MDF12mm RAL 7035 laccato per esterni
STIPITE:	profilato in lamiera plastificata (nero)
MANIGLIERIA INTERNA:	alluminio bronzo
MANIGLIERIA ESTERNA:	Maniglione L=500mm cromo satinato
ACCESSORI DI SERIE:	Doppia Guarnizione di battuta Coibentazione interna in lana di roccia Soglia paraspifferi Copricerniere-Tappi Rostri fissi/Deviatori
PLUS:	Pomolo fisso/girevole Piastra di rinforzo serratura

VISTA ESTERNA

VISTA INTERNA

ALTRE MISURE DISPONIBILI: 800/900 x 2000mm DX/SX

Serratura con azionamento motorizzato: possibilità di apertura a remoto e uscita chiavistelli automatica alla chiusura

Esclusione spioncino per disegno pannello